

FF/03/AP - FF/05/AP - FF/06/AP FF/06/AAP - FF/10/AP

Tissus De Verre Impregnes PTFE Pour Outillage

- Ces produits sont des tissus de verre imprégnés PTFE auto-adhésif
- Deux adhésifs sont proposés:
 - adhésif silicone, non transférable, recommandé dans la plupart des applications
 - adhésif acrylique, pour les applications sensibles aux silicones
- Ils sont conseillés pour les pièces planes ou à formes développables, et donnent une surface auto-démoulante aux outillages, efficace pendant plusieurs cycles de cuisson

PROPRIETES PHYSIQUES

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Température maxi d'utilisation | 230°C adhésif silicone
180°C adhésif acrylique |
| • Épaisseur nominale de l'adhésif | 0.037mm |
| • Épaisseur nominale FF/03/AP | 0.077mm |
| • Épaisseur nominale FF/05/AP | 0.125mm |
| • Épaisseur nominale FF/06/AP | 0.14mm |
| • Épaisseur nominale FF/06/AAP | 0.155mm |
| • Épaisseur nominale FF/10/AP | 0.250mm |

CONDITIONNEMENT

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| • Largeur standard | 1m |
| • Sur demande largeur jusqu'à | 1.52m |
| • Ruban adhésif jusqu'à | 500mm de large |
| • Longueur rouleau | 30m |
| • Dimension inférieure | Sur demande |

STOCKAGE

- Pas de conditions particulière

Aerovac Systemes France

Tel: (0033) 05 61 37 89 89 Fax: (0033) 05 61 37 89 88 e-mail: aerovac@aerovac.fr website: www.aerovac.fr

Toutes les informations, caractéristiques techniques, conseils d'utilisation contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toutefois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de produit concerné.