

SM5130

Joint De Mise Sous Vide

2.5

- SM5130 est la dernière évolution des joints mastic de mise sous vide de la gamme 204°c
- Ses excellentes caractéristiques adhésives permettent son utilisation en toute sécurité sur tous types de support
- La nouvelle formulation de ce joint lui confère à la fois une bonne adhésion à froid, ce qui facilite la conception de sacs à vide, et une haute tenue en température jusqu'à 204°c
- Après refroidissement de l'outillage (T<66°c) il se retire sans polluer la surface

PROPRIETES PHYSIQUES

- Température maxi d'utilisation 204°c en continu
- Couleur Gris
- Matières solides 100% (ne contient pas d'amiante)

CONDITIONNEMENT

- Rouleau standard 9.14m x 12mm x 3mm
- Cartons de 32 rouleaux

STOCKAGE

- SM5130 est non toxique, non irritant, non agressif pour la peau
- Durée de vie 6 mois si stocké à une température <27°c
- Stockage à plat 5 cartons maximum empilés

Aerovac Systemes France

Tel: (0033) 05 61 37 89 89 Fax: (0033) 05 61 37 89 88 E-mail: aerovac@aerovac.fr Website: www.aerovac.fr

Toutes les informations, caractéristiques techniques, conseils d'utilisation contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toutefois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de produit concerné.