

# MR FILMS

## Film Separateur

- MR FILM est un séparateur haute température, alliant une excellente souplesse à des propriétés auto-démoulantes parfaites sur les principaux systèmes de résines (époxy, PMR, PEEK, BMI etc)
- MR FILM est disponible en version perforée (P1-P3) ou non perforée (NP) permettant d'ajuster le séparateur aux types de prépreg utilisés (régulation des fluages et dégazage des résines)

### PROPRIETES PHYSIQUES

- Température maxi d'utilisation 315°C
- Couleur Transparent/Rouge  
Spéciale sur demande
- Densité 2.15g/cm<sup>3</sup>
- Allongement 550%
- Dégradation à partir de 327°C

### CONDITIONNEMENT

- Épaisseur standard 0.025mm et 0.050mm
- Dimensions standard 1.22m x 152m (0.025mm)  
1.22m x 76m (0.050mm)
- Surface massique (ép. 0.025mm) 18.5m<sup>2</sup>/Kg

### STOCKAGE

- Stocker dans son emballage d'origine

## Aerovac Systemes France

Tel: (0033) 05 61 37 89 89 Fax: (0033) 05 61 37 89 88 e-mail: [aerovac@aerovac.fr](mailto:aerovac@aerovac.fr) website: [www.aerovac.fr](http://www.aerovac.fr)

Toutes les informations, caractéristiques techniques, conseils d'utilisation contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toutefois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de produit concerné.