

- Mastic d'un développement de haute qualité de chez Schnee Morehead, idéal pour les applications en étuves ou autoclave à des cuissons allant jusqu'à 205°C.
- Très bon tack sur toutes les surfaces d'utilisation.
- Une adhésion et des caractéristiques d'arrachage excellentes sur tous les types de films de mise sous vide habituellement utilisés.
- Mastic très malléable, assurant une rapide étanchéification sur tous les films de mise sous vide standards.
- Maintient l'adhérence pendant tous les cycles de cuisson, se retire très rapidement et proprement de la surface des moules, que ce soit chaud ou froid.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Température maximum d'utilisation 205°C
- Couleur Jaune
- Matières solides 100%

CONDITIONNEMENT

- Rouleau standard 9.14 ml x 12mm x 3mm
- Cartons de 32 rouleaux

STOCKAGE

- Le SM5142 est non toxique, non irritant et non agressif pour la peau.
- Durée de vie de 12 mois à partir de la date de fabrication.
- Stockage à plat.

Aerovac Systemes France

Tel: (0033) 05 61 37 89 89 Fax: (0033) 05 61 37 89 88 E-mail: aerovac@aerovac.fr Website: www.aerovac.fr
Toutes les informations, caractéristiques techniques, conseils d'utilisation contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toutefois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de produit concerné.