

A2500

Film Separateur

- A2500 est le plus économique des films séparateurs pouvant s'utiliser jusqu'à 200°C en continu. Son faible allongement, comparé aux films HALAR, A5000 et A6000 le détermine à être utilisé sur moulages de pièces à profils développables ou comme film démoulant sur outillages de fabrication de panneaux plans. A2500 existe non perforé ou perforé selon l'utilisation

PROPRIETES PHYSIQUES

- Température maxi d'utilisation Jusqu'à 200°C
- Couleur Rouge
- Densité 0.83g/cm³
- Allongement >250%
- Résistance à la traction >17.24MPa
- Perforations P1 et P3, autres perforations sur demande
- Point de fusion 230°C

CONDITIONNEMENT

- Épaisseur 0.030mm et 0.050mm
- Dimensions d'un rouleau ép. 30 microns - 1.10m x 400m
ép. 50 microns - 1.37m x 244m
- Surface massique 0.050mm:- 23.76m²/Kg
0.030mm:- 39.60m²/Kg

STOCKAGE

- Stocker dans son emballage d'origine

Aerovac Systemes France

Tel: (0033) 05 61 37 89 89 Fax: (0033) 05 61 37 89 88 e-mail: aerovac@aerovac.fr website: www.aerovac.fr

Toutes les informations, caractéristiques techniques, conseils d'utilisation contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toutefois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de produit concerné.