

A2000

Film Separateur

- A2000 est un film séparateur très économique utilisable lors de cycles de polymérisation à température ambiante et jusqu'à 155°C. Son efficacité sur la plupart des types de résine ainsi que son niveau de prix modéré en fait un produit très convoité chez les fabricants de structures composites de grandes dimensions
- A2000 est disponible avec diverses perforations, et non perforé sur demande

PROPRIETES PHYSIQUES

- Température maxi d'utilisation 155°C
- Couleur Rouge
- Densité 0.955g/cm³
- Allongement à rupture >400 %
- Résistance à la traction 5 MPa

CONDITIONNEMENT

- Épaisseur 0.030mm ou 0.050m
- Surface massique 0.030mm - 37m²/Kg
0.050mm - 24.6m²/Kg
- Dimensions d'un rouleau 400m x 1.50m

STOCKAGE

- Pas de conditions particulières

Aerovac Systemes France

Tel: (0033) 05 61 37 89 89 Fax: (0033) 05 61 37 89 88 e-mail: aerovac@aerovac.fr website: www.aerovac.fr

Toutes les informations, caractéristiques techniques, conseils d'utilisation contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toutefois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de produit concerné.