

SM5160

JOINT DE MISE SOUS VIDE

2.9

- SM5160 est un joint haute température pour les opérations de collage et de fabrication composite en autoclave jusqu'à 399°C.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Matières solides 100%
- Couleur Marron foncé
- T° maxi d'utilisation 399°C en continu

SCHEMA DE PRINCIPE



CONDITIONNEMENT

- Conditionnement Carton de 24 rouleaux
- Rouleau standard 3mm x 18mm x 9.14ml

STOCKAGE

- SM5160 est non toxique, non irritant, non agressif pour la peau.
- Durée de vie 9 mois (stockage entre 0°C et 27°C).
- Pour une utilisation optimum, le SM5160 doit être stocké en chambre froide lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si le SM5160 est stocké en chambre froide, il est conseillé de le retourner à T° ambiante avant utilisation.
- Stockage à plat 5 cartons maximum empilés.

Aerovac Systemes France

Tel: (0033) 05 61 37 89 89 Fax: (0033) 05 61 37 89 88 E-mail: aerovac@aerovac.fr Website: www.aerovac.fr

Toutes les informations, caractéristiques techniques, conseils d'utilisation contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toutefois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de produit concerné.