

SILCOAT



Le Silcoat est un vernis silicone pour application sur membrane silicone qui permet d'augmenter les caractéristiques mécaniques et la durée de vie des membranes silicone.

Il agit également en tant que protection entre la membrane et la résine et permet de démouler la pièce plus facilement.

Composition : Base silicone liquide diluée dans l'essence E

Conditions de stockage : Stockage à T < 10°C

Durée de vie : 2 mois après la date de fabrication si stocké à une température < à 10°C
5 mois après la date de fabrication si stocké à -18°C

Conditionnement : Bidon de 5 litres

Caractéristiques :

Extrait sec 55%
Conditions de vulcanisation 60 min à 150°C sur une épaisseur de 1mm maxi

Précautions particulières :

Ce produit est sensible à l'inhibition. Les inhibiteurs les plus courants sont le soufre, les aminés et les sels d'étain.

AEROVAC SYSTEMS LIMITED
Tel : +44 (0) 1274 550 500
Fax : +44 (0) 1274 550 501
E-Mail : sales@aerovac.com

AEROVAC SYSTEMES FRANCE
Tel : + 33 (0) 5 61 37 89 89
Fax : +33 (0) 5 61 37 89 88
E-Mail : aerovac@aerovac.fr

AEROVAC ITALY S.r.l
Tel: +39 (0) 396 89 29 87
Fax: +39(0) 396 89 43 51
E-Mail: info@aerovac.it

Toutes les informations techniques, conseils d'utilisation, contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toute fois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur du produit concerné.

Date de création : 18/11/2008
Date de mise à jour : 18/11/2008