

- FF/010/PM est un tissu de verre imprégné PTFE Utilisé également pour le drainage, il se pèle facilement de tous les systèmes de résines, et s'utilise jusqu'à 320°C
- Il n'est pas déformable et doit être coupé pour s'adapter aux formes non développables
- D'autres versions: plus poreuse: FF/03/PH ou moins poreuse: FF/03/PL sont disponibles sur demande

PROPRIETES PHYSIQUES

- Température maxi d'utilisation 320°C
- Agent démoulant PTFE
- Épaisseur nominale 0.25mm
- Porosité (CFM) 10-20
- Poids nominal 230g/m²

CONDITIONNEMENT

- Dimensions d'un rouleau 1m x 100m
- Largeurs jusqu'à 2.4m

STOCKAGE

- Pas de condition particulière de stockage



Aerovac Systemes France

Tel: (0033) 05 61 37 89 89 Fax: (0033) 05 61 37 89 88 E-mail: aerovac@aerovac.fr Website: www.aerovac.fr

Toutes les informations, caractéristiques techniques, conseils d'utilisation contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toutefois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de produit concerné.