

# FF-AP

## Tissus De Verre Imprégnés PTFE Pour Outillage



Ces produits sont des tissus de verre imprégnés PTFE auto-adhésif.

Deux adhésifs sont proposés:

- adhésif silicone, non transférable, recommandé dans la plupart des applications.
- adhésif acrylique, pour les applications sensibles aux silicones.

Ils sont conseillés pour les pièces planes ou à formes développables, et donnent une surface auto-démoulante aux outillages, efficace pendant plusieurs cycles de cuisson.

### PROPRIETES PHYSIQUES

- Température maxi d'utilisation	260°C adhésif silicone 180°C adhésif acrylique
- Épaisseur nominale de l'adhésif	0.037mm
- Épaisseur nominale FF/03/AP	0.077mm
- Épaisseur nominale FF/05/AP	0.125mm
- Épaisseur nominale FF/06/AP	0.140mm
- Épaisseur nominale FF/10/AP	0.250mm

### CONDITIONNEMENT

- Largeur standard	1m
- Sur demande largeur jusqu'à	1.52m
- Ruban adhésif	jusqu'à 500mm de large
- Longueur rouleau	30m
- Dimension inférieure	Sur demande

### STOCKAGE

Pas de conditions particulières

AEROVAC SYSTEMS LIMITED  
Tel : +44 (0) 1274 550 500  
Fax : +44 (0) 1274 550 501  
E-Mail : [sales@aerovac.com](mailto:sales@aerovac.com)

AEROVAC SYSTEMES FRANCE  
Tel : + 33 (0) 5 61 37 89 89  
FAX : +33 (0) 5 61 37 89 88  
E-Mail : [aerovac@aerovac.fr](mailto:aerovac@aerovac.fr)

AEROVAC ITALY S.r.l  
Tel: +39 (0) 396 89 29 87  
Tel: +39(0) 396 89 43 51  
E-Mail: [info@aerovac.it](mailto:info@aerovac.it)

Toutes les informations techniques, conseils d'utilisation, contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toute fois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur du produit concerné.

Date de création :09/09/2008  
Date de mise à jour : 09/09/2008