

SM5127

Joint De Mise Sous Vide

2.6

- SM5127 est un joint de mise sous vide dont les qualités de démoulage après cuisson en font un produit de haute performance. Il s'utilise pour la mise en oeuvre du vide en étuve ou en autoclave
- Après refroidissement de l'outillage ($T < 66^{\circ}\text{C}$), il se retire facilement sans polluer la surface

PROPRIETES PHYSIQUES

- Température maxi d'utilisation 204°C en continu
- Couleur Noir
- Matières solides 100%

SCHEMA DE PRINCIPE



CONDITIONNEMENT

- Rouleau standard 9.14m x 12mm x 3mm

STOCKAGE

- SM5127 est non toxique, non irritant, non agressif pour la peau
- Durée de vie; 6 mois
- Stockage à plat. 5 cartons maximum empilés

Aerovac Systemes France

Tel: (0033) 05 61 37 89 89 Fax: (0033) 05 61 37 89 88 E-mail: aerovac@aerovac.fr Website: www.aerovac.fr
Toutes les informations, caractéristiques techniques, conseils d'utilisation contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toutefois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de produit concerné.