

L.E. TAPE

Adhésif Silicone Ou Acrylique

- L.E.TAPE est un ruban PTFE haut module
- Un taux d'allongement réduit, une haute résistance à la traction et une bonne résistance diélectrique en font un excellent ruban d'isolation. Ses caractéristiques d'auto démoulage et sa faible épaisseur en font un ruban idéal pour les réparations ou le masquage de plans de joint sur outillage. Lorsque l'usage des silicones est proscrit, nous proposons le même ruban avec adhésif acrylique. Ces rubans se retirent aisément de tous les supports après cuisson, sans pollution résiduelle de surface

PROPRIETES PHYSIQUES

- Température maxi utilisation adhésif silicone 230°C
- Adhésif acrylique 176°C
- Épaisseur du film 0.050mm
- Épaisseur totale 0.089mm
- Allongement 125%
- Adhérence
 - Silicone 279g/cm
 - Acrylique 391g/cm
- Résistance à la traction
 - Silicone 4.5Kg/cm
 - Acrylique 3.6Kg/cm

CONDITIONNEMENT

- Largeurs disponibles 25mm, 50mm et 76mm
- Longueur d'un rouleau 33m

STOCKAGE

- Pas de conditions particulière

Aerovac Systemes France

Tel: (0033) 05 61 37 89 89 Fax: (0033) 05 61 37 89 88 e-mail: aerovac@aerovac.fr website: www.aerovac.fr

Toutes les informations, caractéristiques techniques, conseils d'utilisation contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toutefois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de produit concerné.