

# FF/O3/SKAP - FF/O5/SKAP - FF/O10/SKAP Films PTFE Non Supportés Pour Outillage

- Ces matériaux sont des films PTFE auto-adhésifs non supportés. Deux adhésifs sont proposés:
  - adhésif silicone, non transférable, recommandé dans la plupart des applications
  - adhésif acrylique, pour les applications sensibles aux silicones
- Ces films déformables s'adaptent aux formes simples donnant aux outillages de moulage une surface auto-démoulante efficace pendant plusieurs cycles de cuisson

## PROPRIETES PHYSIQUES

Film PTFE non supporté.

- Température d'utilisation 230°C adhésif silicone  
180°C adhésif acrylique
- Allongement 100%
- Épaisseur nominale de l'adhésif 0.037mm
- Épaisseur nominale FF/O3/SKAP 0.076mm
- Épaisseur nominale FF/O5/SKAP 0.127mm
- Épaisseur nominale FF/O10/SKAP 0.250mm

## CONDITIONNEMENT

- Largeur jusqu'à 1m
- Longueur rouleau de 15 ou 30m
- Dimension supérieure, jusqu'à 50m Sur demande

## STOCKAGE

- Pas de conditions particulière

## Aerovac Systemes France

Tel: (0033) 05 61 37 89 89 Fax: (0033) 05 61 37 89 88 e-mail: [aerovac@aerovac.fr](mailto:aerovac@aerovac.fr) website: [www.aerovac.fr](http://www.aerovac.fr)

Toutes les informations, caractéristiques techniques, conseils d'utilisation contenus dans ces documents sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont basés sur des tests considérés comme fiables, toutefois leur exactitude n'est pas garantie. Ces informations seront utilisées sous l'entière responsabilité de l'utilisateur de produit concerné.